

HIKVISION®

De meilleures connexions pour de meilleurs lieux de travail

Switchs Hikvision

Que vous soyez au bureau ou que vous travailliez à distance, travaillez avec des connexions rapides comme l'éclair pour tous vos appareils - les switchs Hikvision vous permettent de le faire.



Nos switches s'adaptent à tous vos lieux de travail et fournissent une connectivité facile et fiable pour les bureaux de petite et moyenne taille, améliorant ainsi grandement votre efficacité au travail.



Alimentation PoE stable

Prise en charge de l'alimentation Power-over-Ethernet (sur certains modèles), facilitant la mise en service des réseaux



Connexions pratiques

Connexions rapides sans étapes de configuration, pour une efficacité accrue



Ports adaptatifs

Permettre des débits de 10/100/1000 Mbps avec une transmission stable et fluide



Options de montage variées

Possibilité de montage sur table ou au mur pour une variété de scénarios d'installation



Silent Operation

Profitez d'un environnement de travail confortable et sans bruit grâce à la conception sans ventilateur

Vitrine produits



Paramètres	DS-3E0105-O	DS-3E0108-O	DS-3E0116R-O
Ports	5 × 100 Mbps RJ45 port	8 × 100 Mbps RJ45 port	16 × 100 Mbps RJ45 port
Table d'adresses MAC	1 K	2 K	8 K
Capacité de commutation	1 Gbps	1.6 Gbps	3.2 Gbps
Taux de transfert de paquets	0.744 Mpps	1.19 Mpps	2.38 Mpps
Coque	Métallique, conception sans ventilateur	Métallique, conception sans ventilateur	Métallique, conception sans ventilateur
Options de montage	Montage sur table et au mur	Montage sur table et au mur	Installation sur bureau ou en rack et montage mural
Alimentation	5 VDC, 1A	5 VDC, 1A	220 VAC, 50/60 Hz



Paramètres	DS-3E0508P-O
Ports	4 × 1 Gbps PoE port, 4 × 1 Gbps RJ45 port
Port PoE	Ports 1 to 4
Alimentation max. du port	30 W
Budget de puissance PoE	60 W
Table d'adresses MAC	4 K
Capacité de commutation	16 Gbps
Taux de transfert de paquets	11.904 Mpps
Coque	Métallique, conception sans ventilateur
Options de montage	Montage sur table et au mur
Alimentation	48 VDC, 1.35 A

