

Moniteur avec décodeur intégré

Moniteur tout-en-un : Décoder et afficher



Décodage vidéo

Prise en charge de Hikvision, ONVIF, RTSP,
Modèles FHD - Max. 16 canaux de décodage en temps réel,
Modèles UHD - Max. 36 canaux de décodage en temps réel



Disposition d'écran flexible

Personnalisation facile des mises en page via le moniteur OSD ou l'interface utilisateur Web : 6 ou 8 options de mise en page préconfigurées



Lecture automatique multi-scènes

Créer plusieurs scènes et planifier la lecture automatique sur différentes scènes sur des périodes spécifiées



www.hikvision.com
support@hikvision.com

Chercher Hikvision France



Difficulté à trouver le bon endroit pour installer votre moniteur CCTV ?

Connectez simplement le moniteur à votre commutateur via un câble réseau pour lire le flux en direct.



3 MODES D'AFFICHAGE



Mode Décodeur
Entrée RJ45



Mode HDMI
Entrée HDMI



Mode USB
Entrée USB

DISPONIBLE EN 4 TAILLES



DS-D5224F3-1V0SV/D



DS-D5227F3-1P0SV/D



DS-D5243U3-1V0D



DS-D5255U3-1V0D

Capacité de décodage *Remarque : La capacité de décodage des flux cryptés peut différer.*



24" et 27"

Modèles Full HD

Format H.264/H.265, 30FPS

1 canal	32MP/24 MP
2 canaux	12MP
4 canaux	8MP
5 canaux	6MP
9 canaux	4MP
16 canaux	1080P



43" et 55"

Modèles Ultra HD

Format H.264/H.265, 30FPS

1 canal	32MP/24 MP
2 canaux	12MP
4 canaux	8MP
5 canaux	6MP
9 canaux	4MP
16 canaux	1080P
32 canaux	720P
36 canaux	D1