

Caméra embarquée **G40 PRO**

Conduisez en toute confiance,
installez-le en toute simplicité

📍 GPS intégré | 📶 4G



AE-DI5052-G40 PRO



Installation facile pour une surveillance complète grâce à une caméra avant de 5 MP et deux caméras intérieures de 2 MP



Systèmes ADAS, DSM et comptage de passagers basés sur l'IA




www.hikvision.com
support.fr@hikvision.com

Chercher Hikvision France



Système d'aide à la conduite optimisé par l'IA



ADAS



Avertissement de suivi de la progression (HMW)



Avertisseur de collision avec des piétons et des cyclistes (PCW)



Avertisseur de collision avant (FCW)



Avertisseur de sortie de voie (LDW)



Départ de la voiture avant (FCL)



Détection des feux de signalisation (TLD)



Avertissement de ligne continue (SLW)



Reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR)



DSM



Fatigue



Distraction



Le conducteur quitte son siège



Fumer



Utilisation du téléphone



Ceinture de sécurité



Vue obstruée

Caractéristiques du produit



Connecter plusieurs appareils

Entrée vidéo à 5 canaux (2 par défaut, 3 extensibles jusqu'à 2 MP)



Plateforme ergonomique

Compatible avec HCT/HCP/CMSV6* pour une gestion aisée des appareils et la lecture de vidéos



Couverture sans interruption sur tout le territoire

Deux emplacements pour cartes TF (jusqu'à 1 To chacune) et cartes SIM pour la commutation automatique du signal



Fonctionnement économe en énergie

Mode veille pour une surveillance à faible consommation lorsque le moteur est à l'arrêt

Scénarios d'application



Camion



Camionnette



Pick-up



Van

Caractéristiques techniques

- Microphone et haut-parleur intégrés, prenant en charge la fonction audio bidirectionnelle
- Prise en charge des systèmes GPS/GLONASS/GALILEO, avec superposition de l'heure et de la vitesse sur les photos
- Module de communication Wi-Fi intégré, prenant en charge le mode point d'accès (AP)
- Module Bluetooth intégré, prenant en charge la connexion à des capteurs tiers
- Module 4G intégré, prenant en charge 2 cartes SIM Nano
- Prend en charge la prévisualisation, la lecture et la modification des paramètres via l'application
- Capteur gyroscopique à 6 axes intégré, déclenchant l'enregistrement vidéo d'urgence et le verrouillage de sauvegarde vidéo en cas de collision ou de vibrations importantes
- Prend en charge 2 canaux d'entrée d'alarme E/S et 3 canaux de signaux de direction

*HCT : Hik-Connect Teams, HCP : HikCentral Professional, CMSV6 : Système de gestion centralisée V6